

Kullanıma hazır solvent bazlı pas önleyici sıvı.

Parçaları ve tüm metal bileşenleri, işlenmiş ve döküm parçaları korozyon ve dış etkenlere karşı korumak için formüle edilmiş kaplama maddesidir. Yurt içi, denizaşırı sevkiyat ve depolama sırasında uzun süre tuzlu hava ve nem gibi agresif ortamlara karşı güçlü korozyon koruması sağlar.

Kuruya yakın dokunma hissi verir, iz yapmaz, uygulama sonrası çözelti içerisindeki solvent uçarak güvenli bir film tabaka oluşturur.



Görünüş	: Yeşil - Sarı arası likit.
Seyreltici	: Solvent
Yüzeyler	: Tüm metal yüzeyler
Islak film kalınlığı	: ≈ 15 mikron
Parlama Noktası	: 65°C (149°F)
Kinematik viskozite	: ≈ 2,5 cSt @ 42°C
Uygulama sıcaklığı	: 10 - 43°C.

Uygulama

Daldırma, fırça veya püskürtme işlemleriyle uygulama yapılabilir. Uygulama esnasında, metalleri kirletici maddelerden uzak tutmak için tüy bırakmayan veya talk içermeyen eldivenler kullanmanızı öneririz. Uygulamadan ve metallerin tamamen kurumasını bekledikten sonra ürünleri ambalajlara yerleştirebilirsiniz.

Spreyleme:

Süzülen veya damlama tavalardan toplanan ürünü tekrar kullanmayın.

Daldırma:

Uzun süreli daldırma tankı kullanımı için kalite ve viskozite kontrolü yapın.

Fırçalama:

Doğal kıllı bir fırça kullanın. Daha küçük bir kaba boşaltın. Tekrar kontrol ederek kullanın.

BOYALI YÜZEYLERDE: Kullanmadan önce küçük bir bölgede deneme yapın..!

Depolama

Serin, kuru ve güneş ışığından uzakta, orijinal ambalajında saklayınız. Optimum saklama sıcaklığı, sevkiyat tarihinden itibaren 1 yıla kadar 10 - 32°C'dir. Her kullanımdan sonra ambalajın kapağını kapatın.



Ambalaj



Depolama



Uluslararası Sevkiyat

ANTI CORROSION COATING